Dachprofile

JID 19-105-1050

JID

Das JID 19-105-1050 ist ein trapezförmiges Stahl-Dachprofil, das Festigkeit mit einer leichten Konstruktion verbindet und sich daher ideal für leichte Dachkonstruktionen eignet. Dieses Modell aus feuerverzinktem Stahl bietet strukturelle Zuverlässigkeit und ist gleichzeitig einfach zu handhaben und zu montieren. Es wird in Deutschland hergestellt und ist in verschiedenen Längen und Materialstärken erhältlich, sodass es flexibel für unterschiedliche Projektanforderungen eingesetzt werden kann.





Artikel	Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Max. Spannweite
2779	0,50	4,67	1,15
2779	0,63	5,89	1,25
2779	0,75	7,01	1,35
2779	0,88	8,22	1,40
2779	1,00	9,35	1,50
1,60			

Technische Informationen

Standardlänge	von 2000 mm ab 13000 mm
Baubreite	1050 mm
Metalltyp	Stahl S320 GD
Beschichtung	Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör	Kantteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), Profilfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung	EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen	EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen	EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten — JID

Anti-Tropf	ja*

*** Flächengewicht 110 g/m², Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m²**

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer Website herunter: : ***Hier klicken***
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Oder scannen Sie den QR-Code: :

Vorteile

+ **Leicht und dennoch stabil**; kombiniert einfache Handhabung mit struktureller Stabilität
+ **Trapezförmiges Stahlprofil**; optimiert für leichte Dachkonstruktionen
+ **Feuerverzinkter Stahl**; bietet Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit
+ **Hergestellt in Deutschland**; gewährleistet hohe Produktionsstandards
+ **In verschiedenen Längen und Stärken erhältlich**; anpassbar an unterschiedliche Projektanforderungen
+ **Mühelose Installation**; für schnelle und einfache Montage konzipiert
+ **Langfristig gleichbleibende Leistung**; für widrige Außenbedingungen ausgelegt
+

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer Website herunter: : ***Hier klicken***
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Oder scannen Sie den QR-Code: :